



НОВИНКА

Estap

IP55 Промышленные шкафы
для ИТ-систем

19"



Торговая
марка Группы | **legrand**

69

IP55 Промышленные шкафы

Тип: напольные, 19"/IP55

Ширина x глубина: 600x600 мм / 600x800 мм / 800x800 мм / 600x1000 мм / 800x1000 мм
Высота: 24U, 36U, 42U

Материал: листовая сталь

Толщина замкнутого профиля каркаса шкафа: 1,5 мм.

Толщина двери (ей): 2 мм.

Толщина крыши: 1,5 мм.

Толщина нижней рамы: 2 мм.

Толщина боковых панелей: 1,5 мм.

Толщина пластин ввода кабеля (3 шт.): 1,2 мм.

Толщина монтажных угловых профилей 19": 1,5 мм.

Толщина С-образного профиля: 1,5 мм.

Толщина стекла: 4 мм.

Отделка поверхностей

Каркас, двери, крыша, нижняя рама, боковые панели: текстурное порошковое покрытие цвета белый - RAL 7035 или черный - RAL 9005. Монтажная панель, пластины ввода кабеля, монтажные угловые профили 19", С-образные профили: оцинковка.

Степень защиты IP55 согласно стандарту EN60529 обеспечивается прочным уплотнителем из вспененного полимера.

Комплект поставки

Шкаф со сплошными панелями (1 шт.)

Стеклопанель в металлической раме (1 шт.)

Задняя дверь с уплотнителем из вспененного полимера (1 шт.)

Боковые панели с уплотнителем из вспененного полимера (2 шт.)

Крыша с уплотнителем из вспененного полимера (1 шт.)

Пластины ввода кабеля (комплект из 3 шт.) в дне шкафа

Петли дверные (комплект из 6 шт.)

Два замка (обычно полуцилиндровых) с трехточечной фиксацией для установки в передней и задней двери

19" угловые монтажные профили (2 передних и 2 задних)

Точки заземления на каждой панели

Крепежные материалы для внутренних деталей (1 комплект)

Цоколь (1 комплект)



В комплекте с цоколем

НОВИНКА

IP55 Промышленные шкафы для ИТ-систем



до 1200 кг

Максимальная нагрузка на каждый шкаф

Несущие профили замкнутой формы, обеспечивающей высокую прочность конструкции



Дополнительно: различные устройства для вентиляции и охлаждения. Спрашивайте в отделе продаж.

Описание

1. Петли можно установить для открывания двери влево или вправо.
 2. Рамы из профиля замкнутой формы обеспечивают высокую прочность конструкции.
 3. Оптимизированная конструкция шкафа обеспечивает максимум полезного объема.
 4. Секционирование на любом уровне.
 5. Модульное построение, обеспечивающее расширение системы.
 6. Две пары (задние и передние) 19" угловых монтажных профилей.
 7. Замки с трехточечной фиксацией для передней и задней двери.
 8. Исполнения с различной шириной и глубиной.
 9. Передняя дверь из листового металла или небьющегося стекла толщиной 4 мм
 10. Двери и панели соединяются с защитным заземлением через контактные шайбы.
 11. Максимально удобный ввод кабелей снизу через пластины ввода кабеля.
 12. Вертикальные задние монтажные стойки из перфорированного профиля для простой и быстрой установки кабеленесущих конструкций, поперечных профилей, крыши и нижней рамы.
 13. Уплотнение из вспененного полимера по внутреннему периметру всех панелей и дверей, обеспечивающее степень защиты IP55 согласно стандарту EN60529.
 14. Особенности конструкции каркаса и петель обеспечивают максимальный полезный объем шкафа.
 15. Текстурное полиэфирное порошковое покрытие с превосходной стойкостью к коррозии и агрессивным химическим веществам.
 16. Опции: выбор цвета и габаритов, специальной монтажной панели и стеклянной двери.
 17. Крыша со съемными рым-болтами.
 18. Утопленные петли, обеспечивающие угол открывания 130 °.
- Чтобы снять петли, достаточно извлечь штифты.

**НОВИНКА**

IP55 Промышленные шкафы для ИТ-систем



Информацию об аксессуарах, включая полки, вентиляционное и электрораспределительное оборудование, кабельные органайзеры, ролики, регулируемые опоры и цоколи, можно найти в разделе «Аксессуары» или получить в отделе продаж.

Напольные шкафы: решения для 19" систем

Серия промышленных шкафов 19" IP55 Ширина: 600 мм. Глубина: 600 мм.

Артикул	Описание	Ш	В	Г
ES24U6655	19" 24U 600x600 мм шкаф + цоколь h = 100 мм	600	1200+100	600
ES32U6655	19" 32U 600x600 мм шкаф + цоколь h = 100 мм	600	1600+100	600
ES42U6655	19" 42U 600x600 мм шкаф + цоколь h = 100 мм	600	2000+100	600

Серия промышленных шкафов 19" IP55 Ширина: 600 мм. Глубина: 800 мм.

Артикул	Описание	Ш	В	Г
ES24U6855	19" 24U 600x800 мм шкаф + цоколь h = 100 мм	600	1200+100	800
ES32U6855	19" 32U 600x800 мм шкаф + цоколь h = 100 мм	600	1600+100	800
ES42U6855	19" 42U 600x800 мм шкаф + цоколь h = 100 мм	600	2000+100	800

Серия промышленных шкафов 19" IP55 Ширина: 800 мм. Глубина: 800 мм.

Артикул	Описание	Ш	В	Г
ES42U8855	19" 42U 800x800 мм шкаф + цоколь h = 100 мм	800	2000+100	800

Серия промышленных шкафов 19" IP55 Ширина: 600 мм. Глубина: 1000 мм.

Артикул	Описание	Ш	В	Г
ES42U61055	19" 42U 600x1000 мм шкаф + цоколь h = 100 мм	600	2000+100	1000

Серия промышленных шкафов 19" IP55 Ширина: 800 мм. Глубина: 1000 мм.

Артикул	Описание	Ш	В	Г
ES42U81055	19" 42U 800x1000 мм шкаф + цоколь h = 100 мм	800	2000+100	1000